

VIT

Fotos Referenciales



M2100-01



PROCESADOR

Intel® Pentium® N3710 (2M Caché, hasta 2.56 GHz; 4 Núcleos)



MEMORIA RAM

2GB DDR3L 1600MHz. Soporta hasta un máximo de 8GB



ALMACENAMIENTO

500GB SATA.



CHIPSET

Intel® Braswell (SoC)



MONITOR

Tamaño 19.5" (16:9) Con Retroiluminación LED, Resolución de 1600 x 900 con soporte VESA.



GRÁFICOS

Gráficos Intel® de Alta Definición 405



REDES Y COMUNICACIÓN

Ethernet RJ45 10/100/1000 mbps; Wifi 802.11 g/n



PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA

Posterior: (1) Entrada Alimentación Eléctrica; (2) USB 3.0, (1) USB 2.0; (1) VGA; (1) HDMI; (1) Red Cableada Ethernet RJ45.

Frontal: (1) Lector de Memoria Extraíble (SD), (2) USB 3.0, (1) Entrada para Micrófono, (1) Salida de Audio Micrófono, (1) Salida de Audio



AUDIO

Intel® 2284 de Alta Definición



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Adaptador de Corriente 19V 2.1A. Entrada 110V – 240V 12A, 40W



SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

Canaima GNU/Linux 4.0 o Superior y Microsoft® Windows® 8.1 o Superior



DIMENSIONES / PESO

Color negro con acabado brillante, Medidas 189 x 135 x 25 mm / 0,5 Kg



ACCESORIOS INCLUIDOS

Teclado VIT USB 103 Teclas, Color Negro, Español Latinoamericano;
Ratón Óptico VIT USB Rueda + 2 Botones Color Negro; Mini Cornetas VIT;
Memoria USB con Manual de Usuario y Controladores del Equipo;
Tornillos Sujetadores para VESA



SEGURIDAD

Ranura de Seguridad para cerrojo Kensington