

VIT

Fotos Referenciales



SR2290M4-01

Rack 2 Canales



PROCESADOR

(2) x Intel® Xeon® . Silver 4310 (2.10GHz)



CACHE/ QPI

18M / 10.4 GT/s



NÚCLEOS

12



RAID

0/1/5/6/10/50/60 + Batería caché



CHIPSET

Intel® C621A



MEMORIA RAM

(2) x 32GB DDR4. 32 ranuras DDR4, soporte máximo 6TB con tecnología ECC, mirroring memory, sparing



DISCO DURO

(4) x 1.2TB SAS. Soporte 8 discos 2.5" SATA / SAS / SSD (hot-plug) (Opcional: 12 Discos)



FUENTE DE PODER

(2) x 800W, soporta redundancia 1+1



RANURAS DE EXPANSIÓN E/S

(6) x6 PCIe Gen4



PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA

(2) OCP 3.0 (x16 PCIe) ; (1) RJ45 ethernet para uso exclusivo de adm. Remota; (4) USB; (1) USB Tipo C; (2) VGA



TARJETA DE VIDEO

Opcional



UNIDAD ÓPTICA

Opcional



CONTROLADORA DE RED

(1) x RJ45 ADM, remota



SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

Red Hat®, Microsoft®, Windows Server®, Solaris™, CentOS



GARANTÍA / CERTIFICACIONES

1 año / CCC, CE



TEMPERATURA DE OPERACIÓN / VOLTAJE

10°C ~ 35°C / 110VAC - 240 VAC - 240VDC



GARANTÍA / CERTIFICACIONES

(87,5 x 482 x 800mm) chasis 2U



Gobierno Bolivariano de Venezuela

Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional

Corporación Socialista del Sector Electrodoméstico, C.A. CORSELCA

